



ПЕРЕГОРОДКИ. РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОДУКТИ



ISOVER Звукозахист

Спеціально для влаштування звукопоглинаючого шару в перегородках та інших конструкціях.

ПЕРЕВАГИ

- Значно знижує рівень шуму.
- Індекс ізоляції повітряного шуму одношарової гіпсокартонної перегородки на профілі шириною 50 мм складає 45 дБ.
- Має протоколи акустичних випробувань.
- Належить до групи негорючих матеріалів (НГ).



Має підвищені звукопоглинаючі характеристики. Спеціально для перегородок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид матеріалу	Плита
Коефіцієнт теплопровідності, Вт / (м • К), не більше	
λ_{10}	0,038
λ_{25}	0,041
λ_A	0,042
λ_b	0,044
Паропроникність, мг / м • год • Па	0,55
Група горючості	НГ

ПАРАМЕТРИ МАТЕРІАЛУ

Товщина	Ширина	Довжина	Кількість в упаковці		
мм			м ²	м ³	шт.
50	610	1170	14,27	0,71	20
75			11,42	0,86	16
100			7,14	0,71	10

Сертифікати можна завантажити на сайті www.isover.ua