

MGF Fassadenfarbe transparent
Фарба для комп'ютерного тонування

- база 3, прозора
- матова
- для отримання яскравих кольорів
- висока атмосферостійкість
- висока криюча здатність

Властивості та використання: акрилова фасадна фарба для колерування в насичені яскраві відтінки на тонувальному обладнанні. Використовувати тільки у затонованому вигляді! Затонувана фарба призначена для фарбування фасадів, а також створення зносостійких покриттів всередині приміщень. Утворює водовідштовхуюче, вологостійке, еластичне і довговічне покриття. Стійка до вологого стирання. Придатна для фарбування цементної штукатурки, акрилової декоративної штукатурки, бетону, цегли, поверхонь систем теплоізоляції фасадів, а також по гіпсовим основам, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанері, дереву і шпалерам всередині приміщень. Сумісна з пігментами більшості європейських виробників. Не містить розчинників.

Склад: акрилова дисперсія, наповнювачі, функціональні домішки. ГДК ЛОС, згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/3) складає: 75 g/l (г/л) (з 2021), 40 g/l (г/л) (з 2024). Даний продукт містить <40 g/l (г/л) ЛОС.

Розріджувач: вода.

Основа: підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-2012:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, висоли та інші забруднення ретельно видалити. Вражені грибками місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 d (діб), бетон – мінімум 3 місяці, поверхні систем теплоізоляції – мінімум 7 d (діб). Тріщини на фасаді розшити, заґрунтувати і зашпаклювати фасадною шпаклівкою. Нерівності всередині приміщень вирівняти шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Міцні алкідні та масляні покриття заматувати наждачним папером і знепилити. Поверхні обробити глибокопроникною ґрунтовкою торговельної марки MGF. Зокрема, критичні основи, що осипаються або сильно вбирають вологу, обробити глибокопроникною ґрунтовкою MGF Grund M14 згідно інструкції. Контрастні поверхні та поверхні іншого кольору заґрунтувати фарбою MGF Fassadenfarbe, розведеною на 5% водою.

Виконання робіт: перед використанням фарбу ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Рекомендується наносити 2 шари. Витрата на один шар – 100-140 ml/m² (мл/м²) в залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

Час висихання до нанесення наступного шару 1-2 h (год), повне висихання 8-10 h (год), при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. Максимальну міцність покриття набирає через 28 d (діб). В інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись, при зменшенні температури та збільшенні вологості час збільшиться.

Поверхні, що схильні до дії мікроорганізмів, фарбувати з додаванням у фарбу антипліснявої домішки düfa Schimmelstopp. Роботи вести при температурі основи і

повітря від +5°C до +30°C та при відносній вологості повітря нижче 80%. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах. Для захисту використовувати захисні сітки на рихтуваннях. Фарбовані поверхні захищати від дії опадів до повного висихання фарби не менше однієї доби. Інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

Колерування: за системами Color Mix та SELECT. Також можливе колерування за системами машинного тонування інших виробників. Не додавати у фарбу пігменти для ручних систем тонування. Затонована фарба повинна бути використана найближчим часом.

Заходи безпеки і утилізація: зберігати в недоступному для дітей місці. При розпиленні не вдихати пари, провітрювати приміщення. Користуватись захисними окулярами, рукавичками. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати фарбу в каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

Зберігання: у щільно закритій тарі у прохолодному місці при температурі від +5°C до +30°C. Запобігати потраплянню прямих сонячних променів на тару. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Затонована фарба не має гарантійного терміну зберігання. Дату виготовлення та номер партії дивись на упаковці.

Більш детальну інформацію дивись в технічному описі на сайті.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина