

## Grund D17

### Грунд Д17

Грунтовка глибокого проникнення



### Опис продукту

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Застосування</b>       | Глибокопроникна грунтовка для зовнішніх та внутрішніх робіт. Для укріплення і вирівнювання водопоглинання основи перед нанесенням лакофарбових покриттів і при виконанні будівельних робіт – нанесенні штукатурки, влаштуванні систем теплоізоляції, шпаклюванні, наклейці шпалер, облицюванні плиткою та влаштуванні підлог. |
| <b>Властивості</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• перед нанесенням фарб і будівельних розчинів</li> <li>• збільшує адгезію</li> <li>• не викликає пожовтіння фарб</li> <li>• вирівнює водопоглинання</li> <li>• створює прозору плівку</li> <li>• без органічних розчинників</li> </ul>  |
| <b>Колір</b>              | Прозорий (після висихання)  |
| <b>Щільність</b>          | 1,01 кг/л   |
| <b>Зв'язуюча речовина</b> | Акрилова дисперсія  |
| <b>Склад</b>              | Акрилова дисперсія, функціональні домішки, вода.  |
| <b>Розчинник</b>          | Вода  |

### Нанесення

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Основа</b>    | Підготовка основи здійснюється згідно ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, сухою і без ушкоджень. Перед грунтуванням потрібно видалити пил, бруд, віск і жирні плями, слаботримаючі лакофарбові покриття. Вражені грибками місця очистити засобом düfa Schimmelentferner і обробити антисептичним розчином düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.  |
| <b>Нанесення</b> | <p>Перед застосуванням ретельно перемішати.</p> <p>Грунтовку наносити валиком, щіткою або пензлем. Не допускати надмірне нанесення грунтовки, щоб не утворювався ефект так званого мокрого "дзеркала".</p> <p>Щільні поверхні, як наприклад поверхні з пропареного бетону, конструкційні елементи з залізобетону, грунтувати в два шари без надмірного нанесення. Для першого шару грунтовку слід розвести водою у співвідношенні 1:1. Другий шар наносити без розбавлення, відразу після вбирання першого шару, методом «мокре по мокрому»</p> <p>Для обробки щільних міцних основ таких як бетон, цементна шпаклівка, керамічна або силікатна цегла, азбестоцементні основи, дерево, щільні</p> |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | лакофарбові покриття, ДСП, OSB, QSB, тощо – ґрунтовка наноситься в один шар без розбавлення.<br>Для обробки ніздрюватого бетону, газобетону, шлакоблоку, вапняної та цементної штукатурки, гіпсових поверхонь, старих лакофарбових покриттів вододисперсними фарбами, які надійно тримаються, ґрунтовку наносити в два шари. Для першого шару ґрунтовку розбавити водою у співвідношенні (на 2 частини ґрунтовки – 1 частина води). |
| <b>Витрата</b>               | Витрата на один шар 100 – 200 мл/м <sup>2</sup> в залежності від зернистості основи.. Точна витрата визначається пробним нанесенням на об'єкті.   |
| <b>Чистка інструментів</b>   | Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.  |
| <b>Час висихання</b>         | Час висихання одного шару 4 години. Всі рекомендації ефективні при температурі основи +20°C і відносній вологості повітря 60%, в інших умовах терміни висихання та витримки можуть змінитись.   |
| <b>Температура нанесення</b> | Роботи виконуються при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%.   |
| <b>Доповнення</b>            |   |
| <b>Фасовка</b>               | 1 л; 5 л; 10 л  |
| <b>Зберігання</b>            | У щільно закритій тарі у прохолодному місці, при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в герметично закритій заводській упаковці – 24 місяці. Дату виготовлення та номер партії дивитись на упаковці.  |
| <b>Заходи безпеки</b>        | Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою.  |
| <b>Утилізація</b>            | Не виливати ґрунтовку в каналізацію, водойми або на ґрунт.  |

04.05.2016

**Виготовлено по технології компанії “Meffert AG”, Німеччина**

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”  
Україна, м. Дніпро  
вул. Курсантська, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Дана технічна інформація складена на основі новітніх технологій та проведених нами випробувань. Проте, беручи до уваги різноманітність матеріалів поверхонь і умов об'єкта, покупець / користувач повинен максимально правильно перевіряти наші матеріали на їх придатність для передбаченого об'єкта. З вищевказаних відомостей не слідують якісь юридичні зобов'язання. При виході нової редакції даної технічної інформації діюча втрачає свою силу. Подальшу інформацію Ви можете отримати за телефоном (056) 377-95-05.