




Alpina Multispachtel Effekt

Дисперсійна маса для структурного покриття і тонкого шпаклювання.



ColorMix

Короткий огляд

Розміри упаковки:

8 кг; 16 кг.

Призначення:

Для пластичних покриттів, які добре структуруються (моделюються), всередині приміщення. Може використовуватись як тонка шпаклівка. Поверх Alpina Multispachtel Effekt можна наносити всі дисперсійні, латексні фарби та акрилові лаки та лазури з асортименту Alpina. Як тонка шпаклівка добре розтягується, наповнює і чудово шліфується в сухому стані.

Властивості:

- Водорозчинна;
- Здатна до дифузії;
- Легко наноситься та структурується;
- Легко ущільнюється;
- Шліфується в сухому стані;
- Піддається очищенню.

Придатні основи:

Основа має бути чистою, сухою, міцною, здатною до навантажень та не містити роздільних речовин (антиадгезивів). Можна наносити на такі поверхні, як штукатурка, гіпсокартон, бетон, цегла.

Кольорові відтінки:

Білий.

Тонування:

Тонується з використанням не більше 10% повнотонових та тонувальних фарб Alpina Kolorant. При додаванні більшої кількості повнотонових фарб утворюються дуже невиразні структури.

Ступінь глянцеу:

Матова.

Інструмент / Температура / Нанесення:

Венеціанський шпатель з нержавіючої сталі із заокругленими краями, щітка «тисяча ліній», гумовий шпатель для ефекту «дерево», пластиковий шпатель для легкого розгладжування, губка з целюлози «напівмісяць», шпатель «ArteTwin Effekt». Не використовувати за температури повітря і основи нижче +5°C. Інструменти відразу після використання промити водою.

Час висихання:

За кімнатної температури близько +20 °C і вологості не більше ніж 65 % покриття стає сухим на поверхні за 24 години. За нижчої температури та вищої вологості час висихання збільшується. Повністю висихає та може піддаватися впливу навантаження приблизно через 3 дні.

Витрата:

Залежно від бажаної структури і властивостей основи – прибіл. 700-1500 г/м².

Структура покриття / Розведення:

Ґрунтувальне або проміжне покриття:

Нанести рівномірний шар Alpina EXPERT Grundierung unter Putz. На поверхні з гарною або нерівномірною поглинальною здатністю попередньо нанести ґрунтувальне покриття Alpina Ґрунтовка або Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовок.

Фінішне покриття:

Залежно від бажаної структури розвести Alpina Multispachtel Effekt водою не більше ніж на 5%. При тонуванні повнотоновими та тонувальними фарбами Alpina Kolorant нанести матеріал Alpina Multispachtel Effekt нерозведеним.



Alpina Multispachtel Effekt

Придатні основи та їх підготовка

Підготовка основи:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з хорошою здатністю витримувати навантаження, без роздільних речовин і рівною. Залежно від шорсткості нанести на основу 1-2 шари шпаклівки Alpina. Після висихання шпаклівки поверхню відшліфувати і обробити ґрунтовками Alpina.

Штукатурки і шпаклівки:

Вапняно-цементні штукатурки:

Міцні штукатурки з нормальною поглинальною здатністю фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним покриттям. Великопористі штукатурки і штукатурки з сильною поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтовками Alpina.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:

Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Бетон:

За наявності роздільних речовин, а також осипання покриттів, їх необхідно видалити і поверхню попередньо обробити ґрунтовками Alpina.

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з гарною здатністю до навантажень:

Матовим, глянцевим і лаковим поверхням необхідно надати шорсткості методом шліфування. Нанести ґрунтувальний шар матеріалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz.

Покриття з низькою несною здатністю, мінеральні фарби:

Покриття, що володіє поганою здатністю до навантажень, з лаку, дисперсійних фарб і штукатурок на основі синтетичних смол. На гладкі слабопоглинаючі основи нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz. На високопористі, сипучі або високопоглинаючі поверхні нанести ґрунтовку Alpina.

Основи з дефектами:

Попередньо обробити, нанести шпаклівку Alpina і в разі потреби заґрунтувати.

Додаткова інформація

Заходи безпеки:

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Роботи проводити при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу і напої, не курити. При потрапленні на шкіру або в очі негайно ретельно промити водою. Не допускати потраплення в каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: відразу після використання помити водою з милом.

Склад:

Поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, гліколевий ефір, присадки, консерванти. Згідно з європейськими нормами, вміст летких органічних речовин (ЛОС) в продукті (Кат. А / а) не має перевищувати 30 г/л. У цьому продукті ЛОС менше 1 г/л.

Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за температури не нижче +5 °С. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній упаковці.

Технічна інформація № A-D242_RU станом на березень 2016 р.

Цю технічну інформацію складено згідно з новітніми розробками і нашим досвідом. З урахуванням виду основ і конкретних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до використання з урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового видання цей документ втрачає свою чинність.