

SILTEK INTERIOR STANDARD

ГЛИБОКО МАТОВА ФАРБА

ВІДРО 1,4 / 7 / 14 кг

База А 1,4 кг: 1300 0394
 База А 7 кг: 1300 0396
 База А 14 кг: 1300 0398

ОПИС

Ідеально біла фарба для мінеральних поверхонь (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка), гіпсокартону, ДВП в приміщеннях з нормальною вологістю.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для первинного та ремонтного фарбування стін та стель в сухих приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням.

ВЛАСТИВОСТІ

- Тонується в світлі кольори;
- Приховує нерівності поверхні;
- Економічна;
- Відмінно зберігає колір, не жовтіє з часом;
- Легко наноситься, без бризок та патьоків;
- Має добру покривну здатність;
- Не перешкоджає проходженню водяної пари;
- Відповідає вимогам директиви 2004/42/ЄС про обмеження кількості летких органічних сполук;
- Екологічно сертифікований продукт**.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Грунтівки: Е-100, Е-110, Е-112.

СКЛАД

- водно-полімерна латексна дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.


ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- підготовлена для фарбування поверхня повинна бути сухою, достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру, та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek;
- міцні гляцеві поверхні зашкурити, знявши поверхневий блиск та прибрати пил;
- для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях, рекомендується використовувати акрилову шпаклівку Siltek Acryl Finish;

- для забезпечення кращого зчеплення фарби з поверхнею рекомендується застосувати грунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення;
- **при первинному фарбуванні:**
 - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невисяженою міцністю обробити зміцнюючою грунтівкою Siltek Profi E-110;
 - цегляне мурування, міцні цементно-піщані та бетонні поверхні, а також гіпсові поверхні обробити грунтівкою Siltek Universal E-100;
- **при повторному або ремонтному фарбуванні:**
 - видалити покриття, що відшаровуються чи осипаються;
 - неміцні поверхні обробити зміцнюючою грунтівкою Siltek Profi E-110;
 - поверхні з неоднорідним водопоглинанням обробити грунтівкою Siltek Universal E-100;
- прогрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин;

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- фарбу перед застосуванням ретельно перемішати;



ВИТРАТА ФАРБИ



КЛАС СТІЙКОСТІ ДО МОКРОГО СТИРАННЯ



ТОНУЄТЬСЯ У СВІТЛІ КОЛЬОРИ



ПРИХОВУЄ НЕРІВНОСТІ ПОВЕРХНІ



ІДЕАЛЬНО БІЛА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розріджувач	вода
Витрата фарби при одношаровому нанесенні	0,2–0,27 кг/м ² , в залежності від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення та умов при фарбуванні
Блиск	глибоко матовий
Стійкість до мокрого стирання	4 клас
Час висихання*	1–2 години
Максимальний вміст летких органічних сполук***	11 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
База / колір	база А, можна використати як білу фарбу або затонувати, можливе незначне відхилення від кольору еталону

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.
 У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

УВАГА

- нанесення виконувати за допомогою валика, щітки в один або два шари;
 - при нанесенні першого шару (грунтувального) в фарбу можна додати до 10 % води від її об'єму та ретельно перемішати;
 - при нанесенні другого шару або при одношаровому нанесенні фарбу розводити не потрібно;
 - другий шар наноситься через 1–2 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища;
 - фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку;
 - перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів);
 - після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.
- УПАКОВКА**
- пластикове відро маса нетто: 1,4 кг, 7 кг або 14 кг.
- роботи виконувати при температурі навколишнього середовища від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;
 - для збереження рівномірності кольору при фарбуванні тонувати фарбу з різних партій рекомендується змішати;
 - покриття набуває остаточної зносостійкості приблизно за 4 тижні після нанесення, тому інтенсивне очищення пофарбованої поверхні рекомендується виконувати не раніше, ніж через 28 діб;
 - зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності — 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності фарби рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи;
 - не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні фарби.

ДСТУ EN 13300:2012

** Сертифіковано згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445.

*** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. № 1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 1 «Лакофарбові матеріали для матових покриттів внутрішніх стін та стель», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л.